



MASTER PL-C 2P



MASTER PL-C 26W/865/2P 1CT/5X10BOX

MASTER PL-C ist ideal für den Einsatz in der Allgemeinbeleuchtung geeignet. Durch die von Philips entwickelte Brückentechnologie ist eine optimale Leistung mit mehr Licht und höherer Effizienz bei hohen Temperaturen in der Leuchte sichergestellt.

Hinweise

- Nur mit elektromagnetischem Vorschaltgerät verwenden
- Die lichttechnischen und elektrischen Eigenschaften der Lampe werden von den Betriebsbedingungen wie der Umgebungstemperatur und der Betriebsposition beeinflusst
- Dimmen ist nicht möglich
- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Produkt Daten


Allgemeine Eigenschaften		Lichtfarbe	
Socket	G24D-3 [G24d-3]	Lichtfarbe	Cool Daylight
Lebensdauer bis 10 % Ausfall (Nom)	6500 h	Farbkoordinate X (Nom)	0,313
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.)	10000 h	Farbkoordinate Y (nom.)	0,337
SSF 2000h Nenn-, 3h Zyklus	99 %	Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	6500 K
LSF 4000h Nenn-, 12h Zyklus	98 %	Nennlichtausbeute (nom.)	66 lm/W
SSF 6000h Nenn-, 3h Zyklus	92 %	Farbwiedergabeindex (Nom.)	80
SSF 8000h Nenn-, 3h Zyklus	78 %	LLMF 2000 h Ang.	90 %
	Sphere	LLMF 4k h Nenn-, Sockel ho.	85 %
		LLMF 6000 h Ang.	81 %
		LLMF 8k h Nenn-, Sockel ho.	77 %
Lichttechnische Daten		Elektrische Kenndaten	
Farbcode	865 [CCT von 6500 K]	Power (Rated) (Nom)	26,5 W
Lichtstrom (Nom)	1740 lm		
Nennlichtstrom (Nom)	1740 lm		

MASTER PL-C 2P

Lampenstrom (Nom)	0,335 A
Temperaturkenndaten	
Auslegungstemperatur (nom.)	28 °C
Dimmen	
Dimmbar	Nein
Mechanische Kenndaten	
Sockelinformation	2 Pin
Zulassungen und Anwendungseigenschaften	
Energy Efficiency Class	G
Quecksilbergehalt (max.)	1,4 mg
Quecksilbergehalt (Nom)	1,4 mg

Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	27 kWh
	423289
Produktdaten	
Gesamt-Produktcode	871150063531070
Bestell-Produktname	MASTER PL-C 26W/865/2P 1CT/5X10BOX
EAN/UPC - Produkt	8711500635310
Bestellcode	63531070
Anzahl pro Verpackung	1
SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton	50
SAP-Material	927906186540
Nettogewicht (Einzelteil)	64,300 g
ILCOS-Code	FSQ-26/65/1B-I-G24d=3


Abmessungsskizzen




PL-C 26W/865/2P

Product	D (max)	D1 (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-C 26W/865/2P 1CT/5X10BOX	27,1 mm	27,1 mm	130,5 mm	149,0 mm	171,4 mm

Photometrische Daten



Lichtfarbe /865



Lichtfarbe /865

MASTER PL-C 2P

Lebensdauer



LDLE_PLC2P_0001-Life expectancy diagram

LDLE_PLC2P_0002-Life expectancy diagram



LDLM_PLC2P_0001-Lumen maintenance diagram

